

HAVA SİRKÜLASYONLU ASKILI KURUTMA FIRINI AIR CIRCULATION DRYING OVEN



Kurutma fırınları laboratuvar ve işletme ortamlarında boyanmış numunelerin hızlı bir şekilde kurutulmalarını sağlar. Numuneler iğneli raflara takılarak sirkülasyonlu bir sıcak havada kurutulur. Hava sirkülasyonu sayesinde numune üzerinde nem ve sararma olmadan kurutma işlemi gerçekleşir. Ortam sıcaklığı ve 200 ° arasında çalışabilen fırınlar, tezgah üstü ve tekerlek ayaklı olarak 2 ayrı modelde üretilmekte, kullanımları kolay cihazlardır.

Drying oven dried them in the way of the dyed samples provides a rapid, Samples pin fitted to a circulating hot air drying rack. With air circulation on the sample drying process takes place without humidity and yellowing Operable between ambient temperature and 200 ° ovens, counter top, and the pedestal wheels produced in two different models, easy to use devices.

HAVA SİRKÜLASYONLU ASKILI KURUTMA FIRINI AIR CIRCULATION DRYING OVEN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODELLER / MODELS	F 4550 EF	F 6080 SF
Isı Kontrol Sistemi Control system	Mikroişlemci Isı -Zaman Kontrollü Microprocessor Heat - Time Control	
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	Ortam Sıcaklığı + 30 ° C / 200 ° C Ambient Temperature + 30 ° C / 240 ° C	
Sensör Yapısı Sensor Structure	Fe-Const	
Isı Hassasiyeti Heat Sensitivity	2 ° C	
Isıtma Hızı Heating Speed	1 - 3 ° C / minute	
Isıtma Sistemi Heating System	Hava Sirkülasyonlu Serpantin Rezistans / Air Circulation Heater Cores	
Motor ve Dönüş Hızı Motor and Return Speed	Turbo Fan 1500 d/dk	AC Asenkron 1400 d/dk
Besleme Gerilimi Voltage	380 V / 50 Hz	
Kurulu Toplam Güç Total Power	1400 W	4800 W
Emniyet Sistemi Safety System	Enerji Giriş Sigorta Faz Korumalı Phase Power Input Fuse Protected	
Askı Yapısı Hanger Structure	Paslanmaz Çelik 2 Askılı Stainless Steel 2 Hanging	Paslanmaz Çelik 5 Askılı Stainless Steel 4 Hanging
İç Yüzey Yapısı Internal Surface Structure	Paslanmaz Parlak Çelik / Stainless Steel	
Dış Yüzey Yapısı External Surface Structure	Elektrostatik toz boyalı DKP Çelik Sac / Electrostatic painted DKP Steel Sheet	
İç Ölçüler mm Internal Sizes	450x450x500 mm	600x450x800 mm
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	700x600x650 mm	750x640x1620 mm
Kullanılabilir İç Hacim Internal Volume	100 lt	216 lt
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	55 kg	130 kg
Opsiyonlar / Options	Gergili Askı Ekstra İğneli Askı Paslanmaz Dış Kasa	PLC Kontrol Dokunmatik Ekran. İntertör Ekstra İğneli Askı Paslanmaz Dış Kasa

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved