

LABORATUVAR TİPİ FULAR MAKİNESİ LABORATORY TYPE MACHINE FULARD



Kumaşlarda Pad-batch yöntemi ile boyama ,kimyasal emdirme ve yıkama sonrası sıkma işlemi için kullanılır. 350 mm genişliğinde yatay yerleştirilmiş silindirlere sahiptir.Silindirlerin yanları kapalı olduğundan baskı esnasında iki silindir arasında bir hazne oluşur .Silikon emdirme ,kimyasal emdirme işlemlerini az bir malzeme kullanarak kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz .Silindir sertlikleri 70 shor'dur.Kumaş geçiş hızı 0-15 m/dk. arasında ayarlanabilir. Silindirlerin sıkma basıncı 0-6 bar arası ayarlanabilir. Silindirlerin her kısmının eşit baskı yapmasını sağlayan denge ayar sistemi mevcuttur. Rulolar arası sıkışma emniyetine sahiptir.Acil stop ve ayak pedal emniyet sistemi mevcuttur.Tazyik ayarlı duş başlıklı yıkama aparatı vardır. Opsiyonel olarak kumaş sarma aparatı dahil edilebilir.

It is used for dyeing, chemical impregnation and squeezing after washing with pad-batch method on fabrics. It has 350 mm wide horizontally placed cylinders. Since the sides of the cylinders are closed, a chamber is formed between the two cylinders during printing. You can easily perform silicone impregnation and chemical impregnation processes by using less material. Cylinder hardness is 70 shor. Fabric passing speed is 0-15 m/min., can be adjusted between The clamping pressure of the cylinders can be adjusted between 0-6 bar. There is a balance adjustment system that ensures that every part of the rollers press equally. It has the safety of jamming between the rolls. There is an emergency stop and foot pedal safety system. There is a washing apparatus with a pressure adjustable shower head. Optional fabric winding apparatus can be included.

LABORATUVAR TİPİ FULAR MAKİNESİ

LABORATORY TYPE MACHINE FULARD

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODELLER / MODELS	F 350 HF
Kontrol Sistemi Control system	Otomatik Hız Ayarlı , Basınç Ayarlı Auto Speed Adjustment, Pressure Compensated
Silindir Geniřlięi Cylinder Width	350 mm
Silindir apı Cylinder Diameter	120 mm
Silindir Sertlięi Cylinder Hardness	70 Shor
Gerekli Hava Basıncı Needed Air Pressure	6 bar
Boya Hacmi Paint Capacity	400 mlt
Motor ve Dönüş Hızı Motor and Return Speed	Hız Ayarlı 0,75 KW Redüktörlü Asenkron , 0 - 15 m/dk rpm 0.75 KW Adjustable Speed Induction Geared 0 - 15 m / min rpm
Besleme Gerilimi Voltage	220 V / 50 Hz
Kurulu Toplam Güç Total Power	800 W
Emniyet Sistemi Safety System	Rulolar Arası Sıkışma Emniyet Sistemi, Pedal Sivici Between Jam Rolls Safety System, Pedal to Switch
Dış Yüzey Yapısı External Surface Structure	Paslanmaz elik / Stainless Steel
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	900x700x560 mm
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	70 kg
Ürün GTIP NO Product GTIP NO	8451.40. 00.00 13
Aksesuar / Accessory	Duřlamalı Rulo Yıkama Sistemi Roll up showers washing system
Opsiyon / Option	Taşıyıcı Sehpa / Carrier Stand

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin deęiřtirilebilir.

Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır.Izinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved