

MINİRAM KURUTUCU VE BUHARLAYICI MINIDRYER STENTER AND STEAMER



Kumaş numunelerinin boyama ve yıkama işlemlerinden sonra kurutma ve fiksesi için kullanılır. Dahili buhar üretici ile kumaş üzerine doymuş buhar verilir (220 °C). İç kabin tamamen paslanmaz çeliktir. Kumaş numunelerini sabitlemek için iğneli ve ayarlanabilir çerçeveler mevcuttur. Kurutma işlemi istenilen zaman, sıcaklık ve hava hızı ile gerçekleştirilir. İşlem sonunda numune otomatik olarak dışarı çıkarılır. Maksimum sıcaklık 250 °C, maksimum numune ebatları 350 mm x 350 mm dir.

MINIDRYER/STENTER is used for drying and fixation after dyeing and washing the fabric samples. To fix the fabric samples, there are models with pins and adjustable frames. Saturated steam is applied on the fabric with internal generator (220 C°). The drying operation can be done at the desired time, temperature and airing speed. The sample is automatically released after the process.

MINİRAM KURUTUCU VE BUHARLAYICI MINIDRYER STENTER AND STEAMER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION	
MODELLER / MODELS	F 3535 MD S
Isı Kontrol Sistemi Control system	PLC MİKRO İŞLEMCİ PCL (Toucable Panel) programmable of temperature and time
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	25-250° C
Isıtma Hızı Heating Speed	15 C°/min
Air circulation Motor and Return Speed	850-1700 m3/h
Besleme Gerilimi Voltage	380 V / 50 Hz
Kurulu Toplam Güç Total Power	4500 W
Maximum Kapasite Max.Capasite	350*350 mm
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	930 x 1000 x 1200
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	210 kg
Ürün GTIP NO Product GTIP NO	9024.80.00.10.00

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved