

## MİNİRAM KURUTUCU MINIDRYER STENTER



**Kumaş numunelerinin boyama ve yıkama işlemlerinden sonra kurutma ve fiksesi için kullanılır. Kumaş numunelerini sabitlemek için iğneli ve ayarlanabilir çerçeveler mevcuttur. Kurutma işlemi istenilen zaman, sıcaklık ve hava hızı ile gerçekleştirilir İşlem sonunda numune otomatik olarak dışarı çıkarılır. Maksimum sıcaklık 250 °C, maksimum numune ebatları 350 mm x 350 mm dir.**

It is used for drying and fixing of fabric samples after dyeing and washing processes. Pins and adjustable frames are available to secure fabric samples. The drying process is carried out with the desired time, temperature and air speed. At the end of the process, the sample is automatically taken out. Maximum temperature is 250 °C, maximum sample dimensions are 350 mm x 350 mm.

## MİNİRAM KURUTUCU MINIDRYER STENTER

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION	
MODELLER / MODELS	F 3535 MD
Isı Kontrol Sistemi Control system	PLC MİKRO İŞLEMÇİ PCL (Toucable Panel) programmable of temperature and time
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	25-250° C
Isıtma Hızı Heating Speed	15 C°/min
Air circulation Motor and Return Speed	850-1700 m3/h
Besleme Gerilimi Voltage	380 V / 50 Hz
Kurulu Toplam Güç Total Power	4500 W
Maximum Kapasite Max.Capasite	350*350 mm
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	930 x 1000 x 1200
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	210 kg
Ürün GTIP NO Product GTIP NO	9024.80.00.10.00

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.  
Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved