

TAMBURLU TİP PARÇA NUMUNE BOYAMA MAKİNESİ TUMBLER TYPE PIECE FABRIC DYEING MACHINE



Kumaş boyama işlemlerini atmosferik basınç altında gerçekleştirir. Maksimum makine kapasitesi 5 kg'dır. Maksimum ısı :98 C Flote aralığı 1/10. Uzatma kabı hacmi : 2-4 lt. Isıtma hızı 1-4 C/dakikadır. Soğutma işlemi kapalı sistem olarak yapıldığından soğutma amaçlı su tüketimi ortadan kaldırılmıştır. Cihaz hafızasına 999 adet 99 adımlı boyama programı kaydedilebilmektedir. USB bağlantı veri çıkışı standarttır. Bilgisayar programı ve yazıcı isteğe bağlıdır.

Performs fabric dyeing processes under atmospheric pressure. Maximum machine capacity is 5kg. Maximum heat :98 C Flote range 1/10. Extension pot volume : 2-4 lt. Speed of heating is 1-4 C/min. Cooling process is done as closed system, so the water consumption for cooling has been lifted. 999 pieces of 99-step dyeing program can be saved in the device memory. USB connection data output is standart. The computer program and printer is optional

TAMBURLU TİP PARÇA NUMUNE BOYAMA MAKİNESİ TUMBLER TYPE PIECE FABRIC DYEING MACHINE

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION	
MODELLER / MODELS	F 15 HT
Isı Kontrol Sistemi Control system	PLC MİKRO İŞLEMCİ PCL (Toucable Panel) programmable of temperature and time
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	25-98° C
Isıtma Hızı Heating Speed	4 C°/min
Soğutma Sistemi Cooling System	Kapalı Devre / Closed ,Circuit
Besleme Gerilimi Voltage	380 V / 50 Hz
Kurulu Toplam Güç Total Power	7500 W
Maximum Kapasite Max.Capasite	5 kg
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	980 x 900 x 1200
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	160 kg
Ürün GTIP NO Product GTIP NO	8451.40. 00.00 13

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.
Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif hakkı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved