

ÇEKMEZLİK TESTİ SERBEST KURUTMA FIRINI SHRINKAGE TEST FREE DRYING OVEN



Serbest kurutma fırınları çekmezlik testlerinin uygulandığı kumaşların kurutma işlemlerinde kullanılır. Fiber elekten imal edilen tepsilerin ölçüleri 63x63 cm dir. Sıcak hava akını yan duvarlardan yapan fırınlar bu sayede alt ve üst raflar arasında ısı farkını ortadan kaldırmış olur. Fırın içerisinde istenildiğinde opsiyonel olarak iğne askılı tepsilerde kullanılabilir. Laboratuvar ve işletme ortamlarında bütün kurutma işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Free drying ovens are used in the drying of fabrics subjected to shrinkage tests. Measures of trays manufactured from fiber elite are 63x63 cm. The ovens that make hot air flow from the side walls remove the heat difference from the bottom to the top shelf in this respect. It can be used optionally in needles inside the oven. You can quickly and easily perform all drying operations in laboratories and work environments.

ÇEKMEZLİK TESTİ SERBEST KURUTMA FIRINI

SHRINKAGE TEST FREE DRYING OVEN

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

MODELLER / MODELS	F6310 SF
Isı Kontrol Sistemi Control system	Mikroişlemci Isı -Zaman Kontrollü Microprocessor Heat - Time Control
Sıcaklık Çalışma Sınırları Temperature Limits	Ortam Sıcaklığı + 30 ° C / 150 ° C Ambient Temperature + 30 ° C / ° C
Sensör Yapısı Sensor Structure	Fe-Const
Isı Hassasiyeti Heat Sensitivity	3 ° C
Hava Sirkülasyonu ve Isıtma Hızı Heating Speed	İç yan Duvarlardan Sıcak Hava Çıkışı 1 - 4 ° C / minute
Isıtma Sistemi Heating System	Hava Sirkülasyonlu Serpantin Rezistans / Air Circulation Heater Cores
Motor ve Dönüş Hızı Motor and Return Speed	3 Adet Turbo Fan 1500 d/dk / 3 Pieces Turbo Fan 1500 rpm
Besleme Gerilimi Voltage	380 V / 50 Hz
Kurulu Toplam Güç Total Power	4500 W
Emniyet Sistemi Safety System	Enerji Giriş Sigorta Faz Korumalı Phase Power Input Fuse Protected
Askı Yapısı Hanger Structure	10 adet Fiber Elek Raf 63x63 cm
İç Yüzey Yapısı Internal Surface Structure	Paslanmaz Parlak Çelik / Stainless Steel
Dış Yüzey Yapısı External Surface Structure	Elektrostatik toz boyalı DKP Çelik Sac / Electrostatic painted DKP Steel Sheet
İç Ölçüler mm Internal Sizes	650X750X1220 mm
Dış Ölçüler (ExDxY) mm External Dimensions (WxDxH)	800x900x1620 mm
Kullanılabilir İç Hacim Internal Volume	600 lt
Ambalajsız Ağırlık Unpacked Weight	18 0 kg
Opsiyonlar / Options	Gergili Askı Tensioned Hanger Paslanmaz Dış Kasa İğneli Askı ve Delikli Tepsi Needle Hanger and Perforated Tray Stainless Outer Case

Rakamlar yaklaşık olup , görüntü ve rakamlar beyan etmeksizin değiştirilebilir.

Ürünlerin görüntü ve teknik özelliklerinin telif haklı saklıdır.İzinsiz kullanılamaz.Product images and specifications of the copyrighted reserved